



Plustek SmartOffice PS286

Calidad de escaneado profesional para su empresa
Escaneado rápido, portátil, de documento fácil y tarjeta plástica

Pequeño y portátil, ideal para su escritorio

El Plustek SmartOffice PS286, un escáner a color con sensor CIS doble de alta resolución hasta 600 ppp ofrece imágenes de 24-bit, escala de grises o blanco y negro, además de un activado rápido sin demoras: conveniencia y calidad de imagen en un formato compacto. El alimentador de documentos automático (ADF) puede albergar hasta 50 hojas y su interfaz USB 2.0 permite una transmisión de datos de alta velocidad que alcanza las 25 páginas por minuto (una faz) / 25 imágenes por minuto (doble faz). Su empresa puede ahora acceder a la renombrada calidad y confiabilidad de nuestro producto.

Escaneado de doble faz de tarjetas plásticas a color

Plustek SmartOffice PS286 es la llave para una oficina libre de papeleo gracias a su versatilidad para escaneado de documentos desde 2 x 2 pulgadas hasta 8,5 x 14 pulgadas, su función de

escaneado de doble faz e integración de imágenes le ahorra espacio y dinero requeridos para escáneres de mayor envergadura. Además, acepta cualquier medio impreso de hasta un grosor equivalente al de una tarjeta de crédito, lo que le permite digitalizar tarjetas de seguro, de crédito, de identidad y licencias de conducir. Su paquete de aplicaciones incluidas permite la eliminación de sobras y corrección angular en el menor tiempo posible para maximizar la productividad.

Digitalización y manejo agilizado de documentos

Plustek SmartOffice PS286 permite una digitalización agilizada de documentos impresos a los formatos JPEG, TIFF, PNG, BMP, PDF y PDF con búsqueda de texto como también escanear documentos para su envío por e-mail o fotocopiado con su función de ONE TOUCH. Gracias al protocolo TWAIN puede conectarse con una mayor gama de programas de procesamiento digital de imagen para minimizar costos.



Características

- Escaneado de 25 páginas por minuto (una faz) / 25 imágenes por minuto (doble faz)
- Capacidad del alimentador de documentos automático (ADF) de 50 hojas
- Escaneado de una o doble faz a color, en escala de grises o blanco y negro
- Corrección angular automática y eliminación de sobra o borde negro
- Protocolo TWAIN y WIA que permite la conexión con mayor número de programas de procesamiento de imagen
- Escaneado de doble faz e integración de imagen permite la digitalización de documentos impresos de gran envergadura sin necesidad de un escáner de gran tamaño (formato máximo A3)
- Grosor máximo de documento impreso a escanear 1,2 mm. Escaneado simultáneo de tarjetas profesionales, tarjetas de identificación, de membresía, de crédito, etc.
- Sensor de escaneado CIS de 600 ppp de alta resolución sin demora por calentamiento
- Función ONE TOUCH, OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres), fotocopiadora, e-mail, archivo de documentos, activación de programa de procesamiento de imagen
- Bolsa protectora incluida

Aplicaciones de software incluidas

Plustek DocAction
 Plustek DI Capture
 Hotcard Bizcard Finder
 NewSoft Presto! ImageFolio
 NewSoft Presto! PageManager
 Abby FindReader Sprint Plus

Aplicaciones de software incluidas



Requerimientos de sistema

Ordenador personal IBM o compatible con procesador central (CPU) PentiumIII 1G o superior.
 Lector óptico CD-ROM, 1 puerto USB disponible (USB 2.0 recomendado), 256 MB de RAM (512 MB recomendado), 800 MB de memoria disponible en disco duro (1 GB o más recomendado), tarjeta de video de color (VGA o superior), sistema operativo: Windows 98 (SE), Windows 2000 (SP4), Windows XP Home Edition (SP1), Windows XP Professional (SP1), Windows Vista, Windows 7

Especificaciones técnicas

Sensor óptico	CIS color x 2
Resolución de hardware	600 x 600 ppp
Velocidad de escaneado	Una faz: 25 ppm (A4, 200 ppp, blanco y negro) Doble faz: 25 ipm (A4, 200 ppp, blanco y negro)
Modalidades de escaneado	Color: entrada: 48 bits; salida: 24 bits Escala de grises: entrada: 16 bits; salida: 8 bits Blanco y negro: entrada: 1 bit; salida: 1 bit
Modo de escaneado	Alimentación automática
Capacidad del alimentador automático	50 hojas (A4, 70g/m ²)
Rango de escaneado	Máximo: 216 x 356 mm (8,5" x 14") Mínimo: 50,8 x 50,8 mm (2" x 2")
Interfaz	USB 2.0
Dimensiones	127,5 x 263 x 148 mm (sin apilador)
Peso	1,66 Kg. (sin apilador)
Consumo eléctrico	En funcionamiento: <18 W En reposo: 7,2 W
Protocolos	TWAIN & WIA

Casa matriz: sales@plustek.com



Copyright © 2010 by Plustek Inc. Todos los derechos reservados.